

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1GKNS-280 型旋耕机

企业名称：河南豪丰农业装备有限公司

地 址：许昌尚集产业集聚区昌盛路西段

邮政编码：461000

电话：0374-5690015

传真：0374-5695559

联系人：张焕卿

2.主要技术规格

序号	项 目		单 位	设 计 值	
1	配套 拖拉 机	标定功率范围	kW	73.5~95.6	
		动力输出轴转速	r/min	760	
2	旋 耕 机	型号名称	/	1GKNS-280 型旋耕机	
		结构型式(圆梁式、框架式)	/	框架式	
		工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	1340×4000×1085	
		作业速度范围	m/s	0.69~1.39	
		工作幅宽	cm	280	
		耕深	cm	≥8	
		变速箱挡位数	个	/	
		传动方式(侧边、中间)	/	中间	
		刀 辊	设计转速	r/min	280
			最大回转半径	mm	195
			总安装刀数	把	132
		刀轴连接型式	/	花键	
		旋耕刀型号	/	IT195/IT195 左	
限深装置型式	/	限深板			

3.安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项 判定
1	安全 防护	/	万向节传动轴、动力输入轴、齿轮传动、皮带传动、链传动等运动件均应有安全防护装置	+
		/	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于 50mm。防护罩应包络住至机器的第一个固定轴承座的整个传动轴。工作幅宽大于 280cm 旋耕机的万向节传动轴应有离合保护装置	

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	安全防护	/	旋耕机工作部件的顶部、后部、前部和端部的防护应符合下面规定： a) 左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于 200mm，离地高度应不大于(400+h)mm(h 指使用说明书明示最小耕深)。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于 60mm； b) 左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于 200mm（工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）。采用间隔式防护的，防护栅栏的间隙不大于 80mm； c) 顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触； d) 后部防护采用铰接式时，应覆盖整个工作部件，工作时始终与地面接触	+
		/	旋耕机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全	
2	安全信息	/	在显著位置粘贴“机器运转时，请勿靠近”、“机器作业时，防护板应拖地”、“机器运转时，禁止攀爬”等安全警示标志。安全标志应符合 GB 10396 的有关规定	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现	
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

4.适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	耕深	cm	≥ 8	+
2	耕深稳定性系数	/	$\geq 85\%$	+
3	碎土率	/	$\geq 50\%$	+
4	植被覆盖率	/	$\geq 55\%$	+
5	适用度	/	≥ 4	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

5.可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	分	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			